



Ticinque LED

Emergenza LED

Apparecchio per l'illuminazione di emergenza ad elevata autonomia (8h). Il corpo in policarbonato bianco ospita un sistema a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è in policarbonato ad elevata trasparenza che è stato progettato per garantire il grado di protezione nella versione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono previsti 4 ingressi in prerottura per il passaggio diretto del cavo (con connettore IP PLUG) o per il collegamento con tubo liscio e corrugato ø16 e ø20 (connettore invisibile).

Simbologie in copertina

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze * 18 W

Versione SE, SA

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838

Grado di protezione IP40, IP65

Autonomia 8h

Installazioni parete, soffitto

Corpo policarbonato bianco RAL 9003


Ottica Simmetrica, bianca

Schermo metacrilato trasparente in PMMA

apparecchi

Sistema di controllo TRADIZIONALE

200



RICAMBI - da ordinare separatamente

BATTERIE - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 356

LAMPADE - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 363


Potenza *	• Dimensioni (mm) •				DV schermo	Lampada
W	L	B	H			
18	549	147	43		25 m	32 LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE




CONNETTORE INVISIBILE



- Connettore invisibile

in dotazione

MEMBRANA DI CABLAGGIO IP PLUG



- N. 3 Membrane di cablaggio IP PLUG (premontate)

in dotazione

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)



- etichette in tabella accessori

da ordinare separatamente

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
-	n. 3 membrane IP Plug premontate sulle tre uscite (Alto, DX, SX)	-
-	n. 1 connettore invisibile completo di membrana IP Plug	-

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
11582	ADES USCITA TICINQUE LED	8,87
11583	ADES SX TICINQUE LED	8,87
11584	ADES DX TICINQUE LED	8,87
11585	ADES BS TICINQUE LED	8,87

Tradizionale

IP65

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
H	18	8586	TICINQUE IP65 LED 18WSE8P	SE	8h	Pb 6V.4Ah	213	-	5	2.0	6	76,55
H	18	8587	TICINQUE IP65 LED 18WSA8P	SA	8h	Pb 6V.4Ah	213	165	5	2.0	6	163,60

Tradizionale

IP40

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
H	18	8584	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	SE	8h	Pb 6V.4Ah	213	-	5	2.0	6	66,41
H	18	8585	TICINQUE IP42 LED 18WSA8P	SA	8h	Pb 6V.4Ah	213	165	5	2.0	6	152,95

NOTE